



sirmioneSERVIZI

---

**FORNITURA DI UN NUOVO MINICOMPATTATORE MOD. SUPERMIDICAR SU AUTOTELAIO ISUZU, DA UTILIZZARSI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.**

CIG n. 7620542E2F

---

## **SPECIFICHE TECNICHE**

---

11 Settembre 2018

---

### **Sirmione Servizi S.r.l.**

Piazza Virgilio, 18 – 25019 Sirmione (BS) tel.:030.916366 – fax:030.9906382 - CF/P.IVA 02342480981

www.sirmioneservizi.it - e-mail: info@sirmioneservizi.it – pec: [sirmioneservizi@pec.it](mailto:sirmioneservizi@pec.it)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Comune di Sirmione

## INDICE

1. Oggetto dell'appalto. ....	3
2. Descrizione e caratteristiche della fornitura. ....	3
2.1 – Dettaglio carico: .....	3
2.2 – Dimensioni e caratteristiche: .....	3
2.3 – Motore e batterie .....	3
2.4 – Pneumatici e sospensioni .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2.5 - Altre caratteristiche (Direttive Europee 2007/46 e 2002/24).....	4
3. Importo dell'appalto.....	5

## **1. Oggetto dell'appalto.**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di:

- nr. 1 (uno) nuovo minicompattatore mod. Supermidicar su autotelaio ISUZU.
- documentazione di collaudo e immatricolazione;
- certificati CE di conformità;
- manuali di istruzione e manutenzione;
- manuali ricambi;
- schemi impianti elettrici;
- schede di garanzia.

Tutta la documentazione fornita deve essere prodotta in lingua italiana.

L'intera fornitura sopra descritta, oggetto del presente appalto, dovrà essere nuova di fabbrica.

## **2. Descrizione e caratteristiche della fornitura.**

### **2.1 – Dimensioni e Caratteristiche Autotelaio:**

- Cabinato nuovo di fabbrica mod. ISUZU Evolution M55 interassi mm. 2500 – guida a destra – Serie bleu full optional cambio Nees – Euro 6 – Versione OBDC – accessoriatato come di serie e completo di dotazioni d'uso.
- Tara Autotelaio circa 2340 Kg.

### **2.2 – Dimensioni e caratteristiche Allestimento Attrezzatura:**

- Vasca ribaltabile posteriore in lamiera
- Porta di carico lato destro
- Apparato di compattazione semplice
- Dispositivo di svuotamento posteriore
- Contenitore fisso da 300 litri
- Dispositivo di aggancio per bidoni da 120-240-360 litri a pettine doppio
- Sponda di prolunga scivolo scarico
- Capacità Cassone porta rifiuti mc 5,5
- Lunghezza esterna Cassone 3.300 mm.
- Larghezza esterna Cassone 1.880 mm.
- Altezza esterna Cassone 1.140 mm.
- Rapporto di compattazione 3:1
- Tara attrezzatura circa 1.890 kg

### **2.3 – Dimensioni e Caratteristiche del veicolo allestito:**

- Lunghezza circa 5.290 mm.
- Larghezza circa 2.000 mm.
- Altezza circa 2.600 mm.
- Sbalzo posteriore circa 1.685 mm

- Tara circa 4.230 kg
- Portata utile legale, circa 1270 Kg.

#### **2.4 - Altre caratteristiche:**

- Dispositivi di sicurezza:
- Valvole di blocco piedini stabilizzatori, che consentono la salita a vasca completamente abbassata, tramite fine corsa;
- Valvole paracadute sui cilindri di ribaltamento vasca;
- Valvole di blocco sui cilindri voltacassonetti;
- Valvole di blocco sui cilindri di ribaltamento vasca che assicurano il fermo in posizione della vasca anche in mancanza di alimentazione dell'impianto oleodinamico;
- Dotazioni di serie:
- Comandi elettrici esterni posizionati fissi, posteriormente sul lato destro, in materiale antiurto, per le operazioni di scarico contenitori;
- Comandi elettrici esterni fissi posizionati sul lato destro, per le operazioni di attivazione sistema di compattazione e ribaltamento vasca;
- Pulsante di emergenza sia su lato destro che su lato sinistro;
- Comandi elettrici interno cabina per il ribaltamento/scarico vasca e pannello di controllo;
- Arresti di emergenza su entrambi i lati destro e sinistro;
- Impianto elettrico classi IP65:
- N. 1 faro lampeggiante a led, in parallelo con accensione della PTO;
- N. 1 faro bianco a led, posteriore per lavoro notturno;
- Avvisatore acustico retromarcia a banda larga;
- PTO ad innesto elettrico con spia di inserimento in cabina di guida;
- Innesto automatico della PTO in fase di raccolta, con mezzo in N e manettino inserito;
- Barre di protezione laterali e parafanghi posteriori completi di paraspruzzi;
- Dispositivi, cartellonistica e segnaletica, conformi alle normative vigenti;
- Oblò di ispezione in plexiglass per visione interna della vasca, posizionato nella parte terminale destra;
- Verniciatura in colore da decidere al momento dell'ordine;
- Sabbiatura e trattamento di fondo anticorrosione;
- Una mano di primer e 2 mani di fondo epossidico SP 60/60 MIC, cottura in forno statico;
- 2 mani di vernice a polvere SP 50/60MIC, cottura in forno statico;
- Manuale d'uso e manutenzione;
- Dichiarazione CE rilasciata da Ente Certificatore esterno come previsto da allegato IV Direttiva Macchine;
- Emissioni acustiche non superiori a 70 dB

Durante il periodo che intercorre tra l'aggiudicazione provvisoria e definitiva, la Stazione Appaltante ha la facoltà di visionare i veicoli.

Qualora dalla verifica di cui sopra risulti che la fornitura non sia corrispondente a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante e certificato e documentato in sede di gara, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di:

- revocare l'aggiudicazione provvisoria, a danno del fornitore;
- di affidare la fornitura al secondo migliore offerente;

nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o risarcimento di tutti i maggiori danni subiti anche in ordine all'affidamento a terzi della fornitura.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva e alla consegna, la Stazione Appaltante procede al collaudo della fornitura.

### **3. Importo dell'appalto.**

Il valore stimato complessivo dell'appalto posto a base di gara è pari a € 58.000,00 al netto dell'IVA.

Si precisa che l'importo di cui sopra è comprensivo di ogni onere e spesa inerente alla fornitura e messa su strada del veicolo, con la sola esclusione di tassa di proprietà (bollo), assicurazione, IVA.

I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

**SIRMIONE SERVIZI S.r.l.**  
(Responsabile Produzione Servizi)  
Rossi *L. Lorenzo*

